



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

HZFA-II

互感器伏安特性测试仪

**产
品
说
明
书**

武汉赫兹电力设备有限公司



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER







赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

220V





服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



0 - 20 A

30V 110V 220V 600V 1000V

注：自动试验与手动试验接线方法一样。



说明：



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

说明：





0 - 600 A

说明：

CT

CT


一次侧： 400.0 A	
二次侧	0.400A
比 值	5.000
极 性	同相/—
保存 打印 返回	

CT测试——二次回路	
一次电流： 150.3 A	
累计时间 0: 56	打印 返回上层



5

200A



PT



PT

PT


说明：

CT

CT


PT

PT



0 - 3 A

0~330V



PT

PT



0 - 1000 V

PT 变比测试

一次输出电压
1000V

自动试验

二次耐压

返回上层

一次电压：1000 V

二次侧	5.000V
比值	20.00K:100
极性	同相/—

保存

打印

返回

PT测试——二次耐压

一次电压：1000 V

绝缘电流：0.001 V

累计时间 1: 00

打印

返回上层



赫兹电力
HERTZ POWER

ED. • U.

产品宗旨：技术 质量可靠 易用
服务宗旨：快速 满意 期望

5

1000V

B' ò Ä1_ b pD,@ b €Ñ“



赫兹电力
HERTZ POWER


50

50n ó



U

U



0 1000V

K1 K2

0 15A




10 15A





1

精度对比	
输出电压 220 V	电压精度
	电流精度
	返回上层

电流精度对比
当前电流：1.300 A
停止试验

电压精度对比
当前电压：150.3 V
停止升压








赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



- 1.
- 2.
- 3.



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER

